

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **TQFP15-100PIN**

JEITA Package name; **P-TQFP100-1414-0.50**

Lead frame plating; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.52 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	9.8	シリコン	7440-21-3	9.8	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.00002	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.00005	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.0002	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.00005	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.00002	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.0002	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.0002	20	配線材
			タンゲステン ※3	7440-33-7	0.0003	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.00002	2	配線材
パッケージ	ダイアタッチ材	0.2	ポリイミド	-	0.20	1000000	保護膜 ※4
			銀	7440-22-4	2.0	640000	主成分
			エポキシ樹脂	-	0.64	205000	接着剤
			フェノール樹脂	-	0.24	80000	接着剤
			無機粉末	-	0.15	48000	添加物
			ビスマス化合物	-	0.08	27000	イオントラップ
			端子メッキ	7440-31-5	10.3	980000	はんだ
			錫	7440-69-9	0.21	20000	はんだ
			ビスマス	7440-50-8	137	945000	導体材
			リードフレーム	7440-22-4	0.72	5000	インナーリードメッキ
モールド樹脂	ポンディングワイヤー	145	その他の成分 ※5	-	7.2	50000	添加剤
			金	7440-57-5	2.2	1000000	導体材
			モールド樹脂	-	38.5	110000	主成分
			エポキシ樹脂	1309-64-4	4.9	14000	難燃助剤
			三酸化アンチモン	-	2.4	7000	樹脂難燃剤
			ブロム化エポキシ樹脂	60676-86-0/-	260	744000	充填材
			シリカ	1333-86-4	3.5	10000	樹脂着色剤
			カーボンブラック	-	38.5	110000	硬化剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	-	5000	硬化促進剤
			有機リン化合物	-	1.80	-	

化学物質の情報について

※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。

※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。

従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。

※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。

※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。

※5 Cuタイプの場合は、ニッケル、亜鉛、錫、ケイ素、鉄、酸化亜鉛が、42alloyタイプの場合は、炭素、ケイ素、マンガンが含まれます。