

年 月 日
ご担当者

機種名(15桁)		
発生日	発生数	個 (発生率 /)
お客様ご連絡先		
電話:	FAX:	e-mail:
画面サイズ : ドット × ドット		
使用LCDモジュール(メーカー) :		
表示モード (いずれか○)		
第1レイヤー	全画面 /	2画面分割あり
第1ブロック	キャラクタ /	グラフィックス
第3ブロック	キャラクタ /	グラフィックス / なし
第2レイヤー	全画面 /	2画面分割あり
第2ブロック	全画面 /	2画面分割あり
第4ブロック	あり /	なし
第3レイヤー	あり /	なし
コンフィグ端子設定		
CNF4 (ダイレクト/インダイレクト選択)	=	
CNF[3:2] (ホストバスインターフェースタイプ)	=	
CNF[1:0] (FPSHIFT分周比)	=	
初期化パラメータ(10進数または16進数で記入下さい。)		
SYSTEM SET(40h)	SCROLL(44h)	OVLAY(5Bh)
P1(IV, W/S, M2, M0) =	P1(SAD1L) =	P1(OV,DM,MX) =
P2(WF, FX) =	P2(SAD1H) =	CGRAM ADR(5Ch)
P3(FY) =	P3(SL1) =	P1(SAGL) =
P4(C/R) =	P4(SAD2L) =	P2(SAGH) =
P5(TC/R) =	P5(SAD2H) =	HDOT SCR(5Ah)
P6(L/F) =	P6(SL2) =	P1(D) =
P7(APL) =	P7(SAD3L) =	GRAY SCALE(60h)
P8(APH) =	P8(SAD3H) =	P1(D) =
SLEEP IN(53h)	P9(SAD4L) =	CSRW(46h)
DISP ON/OFF(58h-59h)	P10(SAD4H) =	P1(CSRL) =
P1(FP,FC) =	CSRFORM(5Dh)	P2(CSRH) =
	P1(X) =	CSRR(47h)
	P2(CM,Y) =	P1(CSRL) =
	CSR DIR(-)	P2(CSRH) =
	CMD =	
発振周波数 MHz	CLKI入力/水晶振動子入力 (いずれか○)	
CPU	CPUクロック	MHz
お問い合わせ内容 (どんな表示をしようとしているか、どんな現象がおきているか等、詳しい状況を記入下さい。)		
添付資料をご提供下さい。(回路図/タイミングチャート/プログラム/その他)		