

機能対応表

機能		EB-G7900U EB-G7400U EB-G7200W EB-G7000W EB-G7800	EB-L615U EB-L610U EB-L610W EB-L510U EB-L400U	EB-L1755U EB-L1750U EB-L1505UH EB-L1500UH EB-L1495U EB-L1490U	EB-L1075U EB-L1070U EB-L1065U EB-L1060U EB-L1050U	EB-L1070W EB-L1060W	EB-L20002U EB-L20000U EB-L12002Q EB-L12000Q	EB-L25000U
使用時機能	無線LAN ^{*1}	● ^{*2}	● ^{*3}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	● ^{*3}
	有線LAN ^{*1}	●	●	●	●	●	●	●
	Epson iProjection(for Android TM /iOS) ^{*4}	●	●	●	●	●	●	●
	Epson iProjection(for Windows [®] /macOS)	●	●	●	●	●	●	●
	2画面表示	●	●	●	●	●	●	●
	輝度一定	—	●	●	●	●	●	●
	Epson Projector Management(旧名称EasyMP Monitor) ^{*5}	●	●	●	●	●	●	●
	Remote Camera Access	—	—	●	—	—	●	—
	ユーザーロゴ投写	●	●	●	●	●	●	●
	HDBaseT [™] 端子	●	●(L615U/L610U/L610W/ L510Uのみ)	●	●	●	●	●
	A/Vミュート/フリーズ	●	●	●	●	●	●	●
画質補正	ワイヤードリモコン(オプション対応)	●	—	●	●	●	●	●
	カラーモード ^{*6}	6種類	6種類	7種類	7種類	7種類	7種類	6種類
	DICOM SIM	●	●	●	●	●	●	●
	ネイティブ4K	—	—	—	—	—	●(L12000シリーズのみ)	—
	4Kエンハンスマント	●(G7900U/G7400Uのみ)	—	●	●	—	—	●
	ノイズリダクション	●	●	●	●	●	●	●
	プログレッシブ変換(IP変換)	●	●	●	●	●	●	●
	フレーム補間	●	—	●	●	●	●(L20000シリーズのみ)	●
	超解像	●	—	●	●	●	●(L20000シリーズのみ)	●
	表示倍率変更機能	●	●	●	●	●	●	●
	明るさレベル補正	●	●	●	●	●	●	●
	自動画質補正機能(内蔵カメラによる)	—	—	●	—	—	●	●
機何学補正 ^{*7}	液晶アライメント補正(画素ズレ補正)	●	—	●	●	●	●	●
	ユニフォーミティー(色むら補正)	●	●	●	●	●	●	●
	タテ台形歪み補正機能	●	●	●	●	●	●	●
	ヨコ台形歪み補正機能	●	●	●	●	●	●	●
	クイックコーナー ^{*8}	●	●	●	●	●	●	●
	ポイント補正	●	—	●	●	●	●	●
	曲面投写補正	●	—	●	●	●	●	●
設置時機能	コーナー投写補正	●	—	●	●	●	●	●
	エッジブレンディング	●	—	●	●	●	●	●
	ダイレクトパワーオン	●	●	●	●	●	●(主電源ON時)	●(主電源ON時)
	ダイレクトシャットダウン	●	●	●	●	●	●(主電源ON時)	●(主電源ON時)
	オートパワーオン	●	●	●	●	●	—	●(主電源ON時)
	スクリーン設定機能	●	●	●	●	●	●	●
	ポートレート投写	●	●	●	●	●	●	●
	上下360° 設置	●	—	—	—	—	—	—
	全方位360° 設置	—	●	●	●	●	●	●
	本体設定メモリー機能	●	●	●	●	●	●	●
	レンズ設定メモリー機能	●	—	●	●	●	●	●
	スケジュール機能	●	●	●	●	●	●	●
	電動ズーム／フォーカス	●	—	●	●	●	●	●
	超短焦点ゼロオフセットレンズ [*]	●	—	●	●	●	●	—
	スモーク対応	—	—	—	—	—	● ^{*9}	● ^{*9}

*1:ネットワーク接続でPC画面をプロジェクターに転送および制御する機能になります。*2:オプション対応。*3:L610W/L510U/L400Uはオプション対応。*4:無線LANでの接続の場合にはオプションの無線LANユニットが必要になります。*5:専用ソフトウェアをエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp/>)dl soft/category/15.html)からダウンロードできます。*6:ビデオ入力時とPC入力時では、カラーモードの種類が異なります。*7:補正すると画面は小さくなります。設置条件により補正角度は異なります。垂直と水平の両方同時に最大値に調整することはできません。*8:タテ台形歪み補正機能、ヨコ台形歪み補正機能とは調整可能範囲が異なります。*9:イベント等の演出により、スモークの中で本機を使用したときは、24時間ごとにエアフィルターの交換が必要です。