

機能対応表

機能	EB-G7900U EB-G7400U EB-G7200W EB-G7000W EB-G7800	EB-L615U EB-L610U EB-L610W EB-L510U EB-L400U	EB-L1755U EB-L1750U EB-L1505UH EB-L1500UH EB-L1495U EB-L1490U	EB-L1075U EB-L1070U EB-L1065U EB-L1060U EB-L1050U	EB-L1070W EB-L1060W	EB-L20002U EB-L20000U EB-L12002Q EB-L12000Q	EB-L30002U EB-L30000U	
使用時機能	無線LAN ^{#1}	● ^{#2}	● ^{#3}	● ^{#2}	● ^{#2}	● ^{#2}	●	● ^{#2}
	有線LAN ^{#1}	●	●	●	●	●	●	●
	Epson iProjection(for Android™/iOS) ^{#4}	●	●	●	●	●	●	●
	Epson iProjection(for Windows®/macOS)	●	●	●	●	●	●	●
	2画面表示	●	●	●	●	●	●	●
	輝度一定	—	●	●	●	●	●	●
	Epson Projector Management (旧名称EasyMP Monitor) ^{#5}	●	●	●	●	●	●	●
	Remote Camera Access	—	—	●	—	—	●	●
	ユーザーロゴ投写	●	●	●	●	●	●	●
	HDBaseT™端子	●	●(L615U/L610U/L610W/ L510Uのみ)	●	●	●	●	●
	A/Vミュート/フリーズ	●	●	●	●	●	●	●
	ワイヤードリモコン(オプション対応)	●	—	●	●	●	●	●
画質補正	カラーモード ^{#6}	6種類	6種類	7種類	7種類	7種類	7種類	7種類
	DICOM SIM	●	●	●	●	●	●	●
	ネイティブ4K	—	—	—	—	—	●(L12000シリーズのみ)	—
	4Kエンハンスメント	●(G7900U/G7400Uのみ)	—	●	●	—	—	●
	ノイズリダクション	●	●	●	●	●	●	●
	プログレッシブ変換(IP変換)	●	●	●	●	●	●	●
	フレーム補間	●	—	●	●	●	●(L20000シリーズのみ)	●
	超解像	●	—	●	●	●	●(L20000シリーズのみ)	●
	表示倍率変更機能	●	●	●	●	●	●	●
	明るさレベル補正	●	●	●	●	●	●	●
	自動画質補正機能(内蔵カメラによる)	—	—	●	—	—	●	●
	液晶アライメント補正(画素ズレ補正)	●	—	●	●	●	●	●
	ユニフォーミティー(色むら補正)	●	●	●	●	●	●	●
幾何学補正 ^{#7}	タテ台形歪み補正機能	●	●	●	●	●	●	●
	ヨコ台形歪み補正機能	●	●	●	●	●	●	●
	クイックコーナー ^{#8}	●	●	●	●	●	●	●
	ポイント補正	●	—	●	●	●	●	●
	曲面投写補正	●	—	●	●	●	●	●
	コーナー投写補正	●	—	●	●	●	●	●
	エッジブレンド	●	—	●	●	●	●	●
設置時機能	ダイレクトパワーオン	●	●	●	●	●(主電源ON時)	●(主電源ON時)	
	ダイレクトシャットダウン	●	●	●	●	●(主電源ON時)	●(主電源ON時)	
	オートパワーオン	●	●	●	●	—	—	
	スクリーン設定機能	●	●	●	●	●	●	
	ポートレート投写	●	●	●	●	●	●	
	上下360°設置	●	—	—	—	—	—	
	全方位360°設置	—	●	●	●	●	●	
	本体設定メモリー機能	●	●	●	●	●	●	
	レンズ設定メモリー機能	●	—	●	●	●	●	
	スケジュール機能	●	●	●	●	●	●	
	電動ズーム/フォーカス	●	—	●	●	●	●	
	超短焦点ゼロオフセットレンズ	●	—	●	●	●	—	
スモーク対応	—	—	—	—	—	● ^{#9}	● ^{#9}	

※1:ネットワーク接続でPC画面をプロジェクターに転送および制御する機能となります。※2:オプション対応。※3:L610W/L510U/L400Uはオプション対応。※4:無線LANでの接続の場合にはオプションの無線LANユニットが必要になります。※5:専用ソフトウェアをエプソンのホームページ(http://www.epson.jp/dl_soft/category/15.htm)からダウンロードできます。※6:ビデオ入力時とPC入力時では、カラーモードの種類が異なります。※7:補正すると画面は小さくなります。設置条件や本体の各種設定により補正角度は異なります。垂直と水平の両方向同時に最大値に調整することはできません。※8:タテ台形歪み補正機能、ヨコ台形歪み補正機能とは調整可能範囲が異なります。※9:イベント等の演出により、スモークの中で本機を使用したときは、240時間ごとにエアフィルターの交換が必要です。