

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称

混合物の特定:

商品名:

リボンカートリッジ #7763 / VP3000CRC

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途:

プリンター用インクリボン

供給者詳細

販売会社:

エプソン販売株式会社

〒160-8801

東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー29階

電話番号:

03(5919)5211(代表)

製造業者:

セイコーエプソン株式会社

長野県塩尻市広丘原新田80番地

緊急連絡電話番号

電話番号:

03(5919)5211(代表)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。

GHS ラベル要素

本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。

シンボル:

なし

危険有害性情報:

なし

注意書き:

なし

特別規定:

なし

他の危険有害性

その他の危険有害性なし

3. 組成及び成分情報

物質・混合物の区別:

混合物

JIS Z 7252:2014規格および関連分類に記載の意味における有害な構成成分:

(黒色インク)

含有量	名称	特定番号	分類
45% ~ 50%	鉱油		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
25% ~ 30%	エステル油		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
10% ~ 15%	カーボンブラック	CAS: 1333-86-4 EC: 215-609-9	本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。

安全データシート

10% ~ 15%	有機成分		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
1% ~ 5%	色材 (銅化合物)		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
1% ~ 5%	色材		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。

(青色インク)

含有量	名称	特定番号	分類
45% ~ 50%	エステル油		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
15% ~ 25%	鉱油		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
15% ~ 20%	色材 (銅化合物)		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
10% ~ 20%	有機成分		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。

(赤色インク)

含有量	名称	特定番号	分類
70% ~ 75%	有機成分		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
10% ~ 15%	エステル油		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
10% ~ 15%	色材		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。

(黄色インク)

含有量	名称	特定番号	分類
20% ~ 30%	鉱油		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
20% ~ 30%	エステル油		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
20% ~ 25%	色材		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。
20% ~ 25%	有機成分		本製品はJIS Z 7252:2014規格による危険物分類には該当しない。

4. 応急措置

必要な応急処置に関する記載

皮膚に付着した場合:

十分な水と石鹼で洗うこと。

眼に入った場合:

誤って目に入ったときは、直ちに十分な水で洗い流し、専門医の指示を受けてください。

摂取した場合:

いかなる環境にあっても吐かせないこと。直ちに医師等による診察を受けること。

吸入した場合:

安全データシート

新鮮な空気のある場所に移動させ、温かくして休ませること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状
なし
医師に対する特別な注意事項
処置:
なし

5. 火災時の措置

適切および不適切な消火手段
水。
二酸化炭素(CO₂)。
適さない消火剤:
特になし。
特有の危険有害性
爆発時および燃焼時に発生するガスを吸入しないこと。
燃焼により大量の煙が生じる。
危険有害燃焼生成物:
なし
爆発性: データなし
酸化性: データなし
消火を行う者の保護
適切な呼吸装置を使用すること。
消火に使用した汚染は別途回収すること。これを排水管に流してはならない。
安全に行うことができる場合には、損傷していない容器を差し迫った危険区域から運び出すこと。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項,保護具及び緊急時措置
保護具を着用すること。
安全な場所に人々を移動させること。
セクション7、8に記載の保護措置を参照のこと。
環境に対する注意事項
土壌/下層土に浸透しないようにすること。地表水または排水に進入しないようにすること。
製品が混入した洗浄水は保持し、処分すること。
ガスの漏出または水路、土壌や排水溝に進入した場合には、管轄当局に通知すること。
吸い上げに適した材料: 吸収用材料、有機物、砂
封じ込め及び浄化の方法及び機材
十分な水で洗うこと。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全取扱注意事項
皮膚および眼への接触を避け、蒸気およびミストの吸入を避けること。
作業中は飲食しないこと。
推奨される保護具についてはセクション8も併せて参照すること。
安全な保管条件
食品、飲料、および飼料から遠ざけること。
禁忌物質:
特になし。
保管場所に関する注意:
十分な換気をした場所。

安全データシート

8. ばく露防止及び保護措置

管理項目

カーボンブラック - CAS: 1333-86-4
ACGIH - TWA(8時間): 3 mg/m³
米国OSHA - TWA: 3.5 mg/m³

DNELばく露限界値

データなし

PENCLばく露限界値

データなし

設備対策

適切な技術的措置:

なし

保護具

眼の保護:

通常の使用においては必要なし。いずれの場合も、良き作業慣行に従って取り扱うこと。

皮膚の保護:

通常の使用においては特別な使用上の注意なし。

手の保護:

通常の使用においては必要なし。

呼吸保護措置:

通常の使用においては必要なし。

熱的な危険有害性:

なし

9. 物理的及び化学的性質

外観および色:	黒色リボン、青色リボン、赤色リボン、黄色リボン
臭い:	わずかな臭い
臭いのしきい(閾)値:	データなし
pH:	関連なし
融点・凝固点:	データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲:	200°C以上
引火性:	可燃物
蒸発速度:	データなし
燃焼性(固体、気体):	データなし
燃焼又は爆発範囲の上限・下限:	データなし
蒸気圧:	データなし
蒸気密度:	データなし
比重(相対密度):	約1.0
油類への溶解性:	データなし
n-オクタノール/水分配係数:	データなし
自然発火温度:	データなし
分解温度:	データなし
粘度(粘性率):	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

通常の下条件下において安定

化学的安定性

安全データシート

通常の条件下において安定
危険有害反応可能性
なし
避けるべき条件
通常の条件下において安定。
混触危険物質
特になし。
危険有害な分解生成物
なし。

11. 有害性情報

当該混合物の有害性情報

e) 生殖細胞変異原性:

試験: 細菌復帰突然変異(エームス試験) - 種: ネズミチフス菌および大腸菌(5菌株) 陰性

混合物中の主物質の有害性情報

カーボンブラック - CAS: 1333-86-4

a) 急性毒性:

試験: LD50 - 経路: 経皮投与 - 種: ウサギ > 3 g/kg - 出典: Acute Toxicity Data.
Journal of the American College of Toxicology, Part B. Vol. 15

試験: LD50 - 経路: 経口投与 - 種: ラット > 15400 mg/kg - 出典: Acute Toxicity Data.
Journal of the American College of Toxicology, Part B. Vol. 15

カーボンブラック - CAS: 1333-86-4

IARC(国際癌研究機関)は、過度の曝露によって、カーボンブラックは人に対する発癌物質の可能性があるとリストアップしました。しかし、インクリボンの設計上、正常な印刷において、カーボンブラックが空气中に放出されることはありません。また、IARCは、印刷用インクは人に対する発癌物質とは分類できないと報告しています。

以下に挙げる諸事項は、特に別段の表記がない限り“該当なし”とされます。

急性毒性;
皮膚腐食性及び皮膚刺激性;
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性;
呼吸器感作性又は皮膚感作性;
生殖細胞変異原性;
発がん性;
生殖毒性;
特定標的臓器毒性,単回ばく露;
特定標的臓器毒性,反復ばく露;
吸引性呼吸器有害性.

12. 環境影響情報

生態毒性

良き作業慣行を採用し、当該製品を環境中へ放出しないようにすること。

データなし

残留性・分解性

データなし

生体蓄積性

データなし

土壌中の移動性

データなし

安全データシート

オゾン層への有害性
データなし
他の有害影響
なし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

可能であれば回収すること。その際には、現在有効な地方および国の規制に従うこと。

14. 輸送上の注意

国連番号

輸送関連規則の中で危険と分類されていない。

品名

データなし

国連分類

データなし

容器等級

データなし

海洋汚染物質

データなし

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送

データなし

使用上の特別な注意

データなし

15. 適用法令

当該製品を対象とした安全性、健康および環境に関する基準

このSDSは「JIS Z 7253:2012 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」に準拠しています。このSDSでの製品の分類は「JIS Z 7252:2014 GHSに基づく化学品の分類方法」に準拠しています。

消防法

第4類第4石油類に該当するインクを使用しています。

労働安全衛生法

(黒色インク)

鉱油	表示対象物(第57条)、通知対象物(第57条の2)	号番号:168
カーボンブラック:	表示対象物(第57条)、通知対象物(第57条の2)	号番号:130
色材(銅化合物)(銅化合物):	表示対象物(第57条)、通知対象物(第57条の2)	号番号:379

(青色インク)

鉱油	表示対象物(第57条)、通知対象物(第57条の2)	号番号:168
色材(銅化合物)(銅化合物):	表示対象物(第57条)、通知対象物(第57条の2)	号番号:379

(黄色インク)

鉱油	表示対象物(第57条)、通知対象物(第57条の2)	号番号:168
----	---------------------------	---------

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

該当しません。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

安全データシート

該当しません。
毒物及び劇物取締法
該当しません。
麻薬及び向精神薬取締法
該当しません。

16. その他の情報

セクション3で言及するリスクフレーズの全文:

H318 重篤な眼の損傷。

安全データシートの作成日: 2018年7月18日

主要参考文献および引用元: なし

略語および頭字語の凡例/説明:

ここに含まれる情報は、上記の日付における我々の知識に基づいている。それは単に示された製品について述べたもので、特定の品質についての保証を構成するものではない。

この情報が、意図された特定の使用に関して適切かつ完全であるかどうかを確認することは、ユーザの義務である。

この安全性データシートは、これに先立ち発表されたあらゆる情報を取消し、かつこれに取ってかわるものである。

ADR: 道路での危険物の国際輸送に関する欧州協定。
CAS: 化学情報検索サービス(アメリカ化学会の一部門)。
CLP: 分類、表示、包装。
DNEL: 得られた無影響レベル。
EINECS: 欧州既存商業化学物質インベントリ。
GefStoffVO: 危険有害物質に関する規則、ドイツ。
GHS: 化学品の分類および表示に関する世界調和システム。
IATA: 国際航空運送協会。
IATA-DGR: 「国際航空運送協会」(IATA) による危険物規制。
ICAO: 国際民間航空機関。
ICAO-TI: 「国際民間航空機関」(ICAO) による技術的指導。
IMDG: 危険物のための国際海事コード。
INCI: 化粧品成分の国際命名法。
KSt: 爆発係数。
LC50: 致死濃度、試験集団の50%。
LD50: 致死量、試験集団の50%。
LTE: 長期ばく露。
PNEC: 予測無影響濃度。
RID: 鉄道での危険物の国際輸送に関する欧州協定。
STE: 短期ばく露。
STEL: 短期ばく露限界。
STOT: 特定標的臓器毒性。
TLV: 限界値。
TWATLV: 平均8時間日時間加重のための限界値。(ACGIH基準)。
WGK: ドイツ水危険有害性分類。