

Cシリーズ

モデル名		C4	C4L	C8	C8L	C8XL
最大リーチ (mm)	P点:J1-J5中心まで	600	900	711	901	1400
	J1-J6フランジ面まで	660	965	791	981	1480
可搬質量 (kg)	定格	1			3	
	最大	4(下向き5)			8	
環境仕様	標準仕様 / クリーン ^(注1) & ESD仕様		標準仕様 / クリーン ^(注1) & ESD仕様 / プロテクション(IP67)仕様			
取付方法	架台取付 / 天井取付 ^(注2)		架台取付 / 天井取付 / 壁取付 ^(注2)			
対応コントローラー	RC-700A					

(注1)クリーン度:ISOクラス3(ISO 14644-1)(従来表記 クリーンクラス1相当)

(注2)天井取付、壁取付については、プログラム開発ソフトウェアEPSON RC+上で天井取付仕様を選択してご使用ください。

Nシリーズ

モデル名		N2	N6-A850	N6-A1000
最大リーチ (mm)	P点:J1-J5中心まで	450	860	1010
	J1-J6フランジ面まで	532.2	960	1110
可搬質量 (kg)	定格	1	3	
	最大	2.5	6	
環境仕様	標準仕様		標準仕様 / クリーン ^(注1) & ESD仕様	
取付方法	天井取付 / 架台取付 ^(注2)		天井取付	架台取付 / 天井取付 ^(注2)
対応コントローラー	RC-700A			

(注1)クリーン度:ISOクラス5(ISO 14644-1)(従来表記 クリーンクラス100相当)

(注2)架台(天井)取付については、プログラム開発ソフトウェアEPSON RC+上で架台(天井)取付仕様を選択してご使用ください。

VTシリーズ

モデル名		VT6L
最大リーチ (mm)	P点:J1-J5中心まで	920
	J1-J6フランジ面まで	1000
可搬質量 (kg)	定格	3
	最大	6
環境仕様	標準仕様	
取付方法	架台取付 / 天井取付 / 壁取付 ^(注1)	
対応コントローラー	コントローラー内蔵	

(注1)天井取付、壁取付については、プログラム開発ソフトウェアEPSON RC+上で天井取付仕様を選択してご使用ください。