

Cシリーズ

モデル名		C4	C4L	C8	C8L	C8XL
最大リーチ (mm)	P点: J1-J5中心まで	600	900	711	901	1400
	J1-J6フランジ面まで	660	965	791	981	1480
可搬質量 (kg)	定格	1				3
	最大	4(下向き5)				8
環境仕様		標準仕様 / クリーン ^(注1) & ESD仕様		標準仕様 / クリーン ^(注1) & ESD仕様 / プロテクション(IP67)仕様		
取付方法		架台取付 / 天井取付 ^(注2)		架台取付 / 天井取付 / 壁取付 ^(注2)		
対応コントローラー		RC-700A				

(注1) クリーン度: ISOクラス3 (ISO 14644-1) (従来表記 クリーンクラス1相当)

(注2) 天井取付、壁取付については、プログラム開発ソフトウェアEPSON RC+上で天井取付仕様を選択してご使用ください。

Nシリーズ

モデル名		N2	N6-A850	N6-A1000
最大リーチ (mm)	P点: J1-J5中心まで	450	860	1010
	J1-J6フランジ面まで	532.2	960	1110
可搬質量 (kg)	定格	1	3	
	最大	2.5	6	
環境仕様		標準仕様	標準仕様 / クリーン ^(注1) & ESD仕様	
取付方法		天井取付 / 架台取付 ^(注2)	天井取付	架台取付 / 天井取付 ^(注2)
対応コントローラー		RC-700A		

(注1) クリーン度: ISOクラス5 (ISO 14644-1) (従来表記 クリーンクラス100相当)

(注2) 架台(天井)取付については、プログラム開発ソフトウェアEPSON RC+上で架台(天井)取付仕様を選択してご使用ください。

VTシリーズ

モデル名		VT6L
最大リーチ (mm)	P点: J1-J5中心まで	920
	J1-J6フランジ面まで	1000
可搬質量 (kg)	定格	3
	最大	6
環境仕様		標準仕様 / クリーン ^(注1) 仕様 / プロテクション(IP67)仕様
取付方法		架台取付 / 天井取付 / 壁取付 ^(注2)
対応コントローラー		コントローラー内蔵

(注1) クリーン度: ISOクラス4 (ISO 14644-1) (従来表記 クリーンクラス10相当)

(注2) 天井取付、壁取付については、プログラム開発ソフトウェアEPSON RC+上で天井取付仕様を選択してご使用ください。

クリーン仕様、プロテクション使用は架台取付のみ対応です。