

Gシリーズ

モデル名		G1		G3	G6	G10	G20
		4軸仕様	3軸仕様				
アーム長 (mm)	第1+第2関節	175, 225		250, 300, 350 (カービング ^(注1) :300,350)	450, 550, 650	650, 850	850, 1000
第3関節ストローク (mm) (クリーン仕様)		100(80)		150(120)	180(150), 330(300)	180(150), 420(390)	180(150), 420(390)
可搬質量 (kg)	定格	0.5	0.5	1	3	5	10
	最大	1	1.5	3	6	10	20
環境仕様		標準仕様 / クリーン ^(注2) & ESD仕様			標準仕様 / クリーン ^(注2) & ESD仕様 / プロテクション仕様 ^(注3)		
取付方法		架台取付		架台取付 / マルチレイアウト	架台取付 / 天井取付 / 壁取付		
対応コントローラー		RC-700A					

(注1) G3は、アーム形状も選べいただけます。(ストレート/右カービング/左カービング)

(注2) クリーン度:ISOクラス3(ISO 14644-1)(従来表記 クリーンクラス1 相当)

(注3) G6/10-□□□□D□:じゃばらオプションなしの場合:オイルミストで使用可能、じゃばらオプション付きの場合 IP54 / G6/10-□□□□P□:IP65

LSシリーズ

モデル名		LS3-B	LS6-B	LS10-B	LS20-B
アーム長 (mm)	第1+第2関節	400	500, 600, 700	600, 700, 800	800, 1000
第3関節ストローク (mm) (クリーン仕様)		150(120)	200(170)	200(170), 300(270)	420(390)
可搬質量 (kg)	定格	1	2	5	10
	最大	3	6	10	20
環境仕様		標準仕様 / クリーン ^(注1) 仕様			
取付方法		架台取付			
対応コントローラー		RC-90			

(注1) クリーン度:ISOクラス4(ISO 14644-1)(従来表記 クリーンクラス10 相当)

Tシリーズ

モデル名		T3	T6
アーム長 (mm)	第1+第2関節	400	600
第3関節ストローク (mm)		150	200
可搬質量 (kg)	定格	1	2
	最大	3	6
環境仕様		標準仕様のみ(IP20)	
取付方法		架台取付	
対応コントローラー		コントローラー内蔵	

RSシリーズ

モデル名		RS3	RS4
アーム長 (mm)	第1+第2関節	350	550
第3関節ストローク (mm) (クリーン仕様)		130(100)	130(100)
可搬質量 (kg)	定格	1	1
	最大	3	4
環境仕様		標準仕様 / クリーン ^(注1) & ESD仕様	
取付方法		天井取付	
対応コントローラー		RC-700A	

(注1) クリーン度:ISOクラス3(ISO 14644-1)(従来表記 クリーンクラス1 相当)